

Předpis na údržbu dřevěných povrchů

Miraclear®

Systematický kód produktu: 024-000-00753

Miraclear® je neutrální, bezrozpouštědlový, vodouředitelný prostředek na bázi voskových emulzí s obsahem čistících přísad vhodný pro dlouhodobou údržbu dřevěných, povrchově upravených ploch. Typickými výrobky, pro které byl prostředek vyvinut jsou dřevěné lakované podlahy a schody. Ošetřované plochy získávají lepší odolnost k mechanickému opotřebení a díky antistatickým vlastnostem se méně špiní. Povrch získává hedvábný lesk. Miraclear obsahuje méně než 5% neionogenních tenzidů, vodu, přírodní vosky, polymerní pryskyřice, ochranné prostředky, regulátory pěnivosti a vonné oleje. Prostředek neobsahuje formaldehydové pryskyřice, sloučeniny těžkých kovů a insekticidy. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podmínky při zpracování: přibl. 20 °C, 50-60% relativní vlhkosti vzduchu. V období velmi horkých letních dnů lze doporučit zvýšení relativní vlhkosti vzduchu výparníkovými zvlhčovači vzduchu.

Způsob zpracování: Prostředek **Miraclear®** se aplikuje pouze v ředěném stavu v poměru 20 dílů vlažné vody a 1 díl prostředku. Ošetřovaný povrch musí být prost prachu a nečistot. Vzhledem ke značnému množství různých prostředků dostupných na trhu nelze garantovat úplnou kompatibilitu prostředku **Miraclear®** s konkurenčními výrobky. Za situace, kdy byl dřevěný povrch v minulosti již ošetřován jinými údržbovými prostředky, bude nutno dokonalý výsledek předem odzkoušet na malé ploše uvažovaného povrchu.

Připravený roztok se nanáší měkkým (bavlněným) hadrem ve velmi tenké vrstvě. Hadr se namočí do roztoku a následně se odždímne přebytečné množství roztoku. V každém případě se nesmí povrch příliš promáčet !!! Před opětovným namočením hadru do roztoku doporučujeme tento krátce vymáchat v čisté vodě a pečlivě vyždímat přebytečnou vodu.

Během nanášení doporučujeme urychlovat odpařování vody dobrou ventilací prostoru.

Po 30 – 45 min. schnutí provedte vyleštění povrchu suchým a měkkým bavlněným hadrem.

V závislosti na míře opotřebení povrchu lze doporučit provedení druhého nánosu po přibl. jednodenním schnutí.

Konečné vlastnosti povrchu ovlivňuje koncentrace prostředku v roztoku a množství roztoku naneseného na upravovaný povrch. Se zvyšováním množství prostředku na nasené ploše je nutno počítat se zvýšením kluznosti povrchu.

Údržbové intervaly:	Četnost použití prostředku Miraclear [®] závisí na intenzitě oděru a otěru, tedy na míře zátěže povrchu jeho užíváním. Obecně lze doporučit následující frekvenci aplikací: Bytové podlahy a schody: přibl. každé 2 – 4 týdny Veřejné objekty, kanceláře: přibl. každý 1 – 2 týdny Restaurace, komerční objekty: přibl. 1 – 2 dny
Teoretická spotřeba:	1:20, tj cca 1 lt Miraclear [®] -u na 10 lt vody vystačí na 100 m ² plochy
Doba skladovatelnosti:	1 rok, chraňte přede mrazem.

Poznámka výrobce: Klumpp Coatings vyrábí vysoce kvalitní nátěrové hmoty, které vyhovují soudobým trendům v oblasti aplikačních technologií. Navrhované způsoby jejich uplatnění nevytvářejí jakékoliv závazky mezi dodavatelem a odběratelem. Popsané aplikace vycházejí z našich praktických zkušeností a relevantního know-how. Na jejich základě nelze vyvozovat jakýkoliv odklon od obecně platných aplikačních postupů a uznávané úrovně kvality.